



FEZ S MONTAGEANLEITUNG

Montage

- ① Stange auf Sockel stecken. Loch in der Stange auf Gewindeloch am Sockel ausrichten.
- ② Inbusschraube mit grossem Inbusschlüssel eindrehen bis die Stange am Sockel hält.

Bedienung

- ③ Hauptschalter: kurzer Druck - Ein/Aus; langer Druck - Dimmen
- ④ Schalter für zweite LED, Indirektlicht



- ⑤ Haltekraft des Reflektors kann mit dem kleinen Inbusschlüssel eingestellt werden.
- ⑥ Reflektor nur für Transport bis Anschlag zusammenschieben. Achtung Kratzgefahr.

Sicherheitshinweis

- Externe Dimmer, inkl. Wandsdimmer sind nicht zulässig und können die LED bzw. das Betriebsgerät zerstören.
- LED nicht unmittelbar ins Auge richten!
- Die Leuchte kann sich erwärmen bis auf max. 50°C.

Reinigung

- Mit einem feuchten Tuch abreiben, keine scheuernden oder alkoholischen Reinigungsmittel verwenden.
- Schutzglas über LED nicht berühren, wenn nötig nur mit einem sauberen Lappen reinigen.

Reparaturen

- LED und elektronische Bauteile dürfen nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

Nennleistung: max. 38W / 220-240V ~ / 50-60Hz
Leuchtmittel: 2 Stk. COB LED 2700K

Paketinhalt: - Gestänge mit Reflektor
- Sockel
- Inbusschlüssel klein (1,5mm)
- Inbusschlüssel gross (2mm)
- Senkkopfschraube Innensechskant

